



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen
- Kipinäsuojalevy, lasinen

Mitat

Leveys (mm)	770
Syvyys (mm)	630

Kokovaihtoehdot


Korkeus (mm)	Paino (kg)
2190 (kuvassa)	1430

Tulipesän leveys (mm)	320 (takka)
Tulipesän syvyys (mm)	345 (takka)

Suojaetäisyydet

Taakse	20 mm
Sivulle	50 mm

Ei saatavilla
valmisuunina



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Classic, sileä vuolukivipinta (kuvassa)

Tehostepinnat, luukun molemmin puolin

- Grafia, struktuuripinta
- Natural, lohkarepinta

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 150\text{mm}$

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päättäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	Ei saatavilla	
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päättäliitoksen vaihtoehdot

- OnPiippu Steel (suositus)
- OnPiippu

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	83 %
Maksimipuumäärä	10 kg
Energiamäärä	34,5 kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

5,6 h (100%)
17,7 h (50%)
25,5 h (25%)

Paloilman otto

- Huoneilmasta
- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan päälle