



## Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen
- Kipinäsuojalevy, lasinen

## Mitat

Leveys (mm)	650
Syvyys (mm)	550


## Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm)	Paino (kg)
1800 (kuvassa)	1110

Tulipesän leveys (mm)	320 (takka)
Tulipesän syvyys (mm)	345 (takka)

## Suojaetäisyydet

Taakse	20 mm
Sivulle	50 mm



## Väri vaihtoehdot

### Pintavaihtoehdot

- Classic, sileä vuolukivipinta (kuvassa)
- Grafia, struktuuripinta
- Rigata, vaakauritettupinta

## Hormiliitokset

Hormisuositus  $\varnothing \geq 150\text{mm}$

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	Ei saatavilla	
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

## Päältäliitoksen vaihtoehdot

- OnPiippu Steel (suositus)
- OnPiippu

## Lämpötekniikka

Hyötysuhde	83 %
Maksimipuumäärä	8 kg
Energiamäärä	27,6 kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

5,6 h (100%)
17,7 h (50%)
25,5 h (25%)

## Paloilman otto

- Huoneilmasta
- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan päälle