



## Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen

## Mitat

Leveys (mm)	943
Syvyys (mm)	783

## Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm)	Paino (kg)
1290 (kuvassa)	1040


Tulipesän leveys (mm) 330 (takka)

Tulipesän syvyys (mm) 310 (takka)

## Suojaetäisyydet

Taakse	150 mm
Sivulle	150 mm

Ei saatavilla  
valmisuunina



## Väri vaihtoehdot

### Pintavaihtoehdot

- Vuolukivipinta (kuvassa)
- Color-pinnoitteella voidaan käsitellä vuolukivipintaiset takat valkoisiksi.

## Hormiliitokset

Hormisuositus  $\geq 150$ mm

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	140x250	60 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

## Päältäliitoksen vaihtoehdot

OnPiippu Steel (suositus)  
OnPiippu

## Lämpötekniikka

Hyötysuhde	80%
Maksimipuumäärä	8,7kg
Energiamäärä	29,7kWh

Läminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

1,8 h (100%)
12,6 h (50%)
22,2 h (25%)

## Paloilman otto

- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Huoneilmasta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen