

FI – Suoritustasoilmoitus nro. KTLU203720130701

Tuotetyyppi: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Käyttötarkoitus: Kiinteällä polttoaineella lämmitettävä varaava tulisija EN15250:2007.
Valmistaja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Suomi.
Suoritustason pysyvyyden arviointi: Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 Ilmoitettu testilaitos VTT-S (nro. 0809) suoritti vuonna 2010 tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin VTT-S-02303-10.

Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Suojaetäisyys:	takana	150 mm EN15250:2007
	sivulla	150 mm EN15250:2007
Polttoaine:	puu	EN15250:2007
CO pitoisuus:	0,08	% EN15250:2007
Savukaasun keskilämpötila:	198,0	°C EN15250:2007
Varauskapasiteetti:	66,9	kWh EN15250:2007
Lämmönluovutus:	100 %	4,9 h EN15250:2007
	50 %	17,6 h EN15250:2007
	25 %	29,4 h EN15250:2007
Hyötysuhde:	81,0	% EN15250:2007
Tulisija on liitettävissä jaettuun hormiin:		Kyllä EN15250:2007

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat yllä ilmoitetun mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yllä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.



Heikki Vauhkonen, Toimitusjohtaja
Juuka, 1.7.2013

SE – Prestandadeklaration nr. KTLU203720130701

Produkttyp: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Avsedda användning: Eldstäder med långsam värmeavgivning för eldning med fast bränsle EN15250:2007.
Tillverkare: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Fortlöpande kontroll av produktens prestanda: Intern kvalitetskontroll (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 Anmält organ VTT-S (nr. 0809) har utfört typtestet som beträffar classification enligt system 3 i 2010 och har publicerat följande rapporten VTT-S-02303-10.

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Avstånd till brännbart material:	bakom	150 mm EN15250:2007
	sida	150 mm EN15250:2007
Bränsle:	ved	EN15250:2007
CO-utsläp:	0,08	% EN15250:2007
Rökgastemperatur:	198,0	°C EN15250:2007
Energimängd:	66,9	kWh EN15250:2007
Värmeavgivning:	100 %	4,9 h EN15250:2007
	50 %	17,6 h EN15250:2007
	25 %	29,4 h EN15250:2007
Verkningsgrad:	81,0	% EN15250:2007
Kan anslutas till skorsten som används av flera eldstäder:	Ja	EN15250:2007

Prestandan för produkten överensstämmer med den prestanda som redovisas i tabellen ovan.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.



Heikki Vauhkonen, Direktör
Juuka, 1.7.2013



EN – Declaration of Performance nr. KTLU203720130701

Product type: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Intended use: Slow heat release appliance fired by solid fuel EN15250:2007.
Manufacturer: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verification of constancy of performance: Internal quality control (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 The notified laboratory VTT-S (nr. 0809) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 in the year 2010 and issued test report VTT-S-02303-10.

Declared performance:

Essential Characteristics	Performance		Harmonized technical specification
Distance to combustible materials:	rear	150 mm	EN15250:2007
	sides	150 mm	EN15250:2007
Fuel types:		firewood	EN15250:2007
CO emissions:		0,08 %	EN15250:2007
Max. flue gas temperature:		198,0 °C	EN15250:2007
Thermal storage capacity:		66,9 kWh	EN15250:2007
Heat output:	100 %	4,9 h	EN15250:2007
	50 %	17,6 h	EN15250:2007
	25 %	29,4 h	EN15250:2007
Energy efficiency:		81,0 %	EN15250:2007
Connection of multiple fireplaces on shared flue pipe possible:		Yes	EN15250:2007

The performance of the product is in conformity with the above declared performance.
 This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Heikki Vauhkonen, Managing Director
 Juuka, 1.7.2013

DE – Leistungserklärung Nr. KTLU203720130701

Produkttyp: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Vorgesehener Verwendungszweck: Speicherfeuerstätte für feste Brennstoffe EN15250:2007.
Hersteller: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finnland.
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Interne Qualitätskontrolle (ISO9001:2008/LRQA Finnland).
 Die notifizierte Stelle VTT-S (Nr. 0809) hat die Typprüfung nach dem System 3 im Jahr 2010 durchgeführt und folgenden Testreport ausgestellt: VTT-S-02303-10.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Abstand zu brennbaren Bauteilen:	hinten	150 mm	EN15250:2007
	seitlich	150 mm	EN15250:2007
Brennstoff:		Brennholz	EN15250:2007
CO Emissionen:		0,08 %	EN15250:2007
Abgastemperatur:		198,0 °C	EN15250:2007
Gespeicherte Energie:		66,9 kWh	EN15250:2007
Wärmeabgabe:	100 %	4,9 h	EN15250:2007
	50 %	17,6 h	EN15250:2007
	25 %	29,4 h	EN15250:2007
Wirkungsgrad:		81,0 %	EN15250:2007
Für Mehrfachbelegung auf gemeinsamen Schornstein geeignet:		Ja	EN15250:2007

Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.



Heikki Vauhkonen, Geschäftsleiter
 Juuka, 1.7.2013



FR - Déclaration des performances no. KTLU203720130701

Type de produit: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible EN15250:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
 Le laboratoire d'essais notifié VTT-S (no. 0809) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2010 et a issu le rapport de test VTT-S-02303-10.

Performances déclarées:

<u>Caractéristiques essentielles</u>	<u>Performances</u>		<u>Spécifications techniques harmonisées</u>	
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière	150 mm	mm	EN15250:2007
	côtés	150 mm	mm	EN15250:2007
Combustible:		bois		EN15250:2007
Émissions de CO:		0,08 %		EN15250:2007
Température des gaz évacués:		198,0 °C		EN15250:2007
Energie stockée:		66,9 kWh		EN15250:2007
Restitution thermique:	100 %	4,9 h		EN15250:2007
	50 %	17,6 h		EN15250:2007
	25 %	29,4 h		EN15250:2007
Rendement:		81,0 %		EN15250:2007
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage:	Oui			EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
 Juuka, 1.7.2013

NL - Prestatieverklaring nr. KTLU203720130701

Producttype: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 De genotificeerde testlaboratorium VTT-S (nr. 0809) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2010 met testverslag VTT-S-02303-10 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

<u>Essentiële kenmerken</u>	<u>Prestaties</u>		<u>Geharmoniseerde technische specificatie</u>	
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant	150 mm	mm	EN15250:2007
	zijkant	150 mm	mm	EN15250:2007
Brandstof:		hout		EN15250:2007
CO-emissies:		0,08 %		EN15250:2007
Rookgas temperatuur:		198,0 °C		EN15250:2007
Hoeveelheid energie:		66,9 kWh		EN15250:2007
Warmteafgifte:	100 %	4,9 h		EN15250:2007
	50 %	17,6 h		EN15250:2007
	25 %	29,4 h		EN15250:2007
Rendement:		81,0 %		EN15250:2007
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:	Ja			EN15250:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
 Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
 Juuka, 1.7.2013



IT - Dichiarazione di prestazione nro. KTLU203720130701

Prodotto - tipo: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Uso previsto: Apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati a combustibili EN15250:2007.
Fabbricante: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlandia.
Verificazione della costanza della prestazione: Controllo di qualità interno (ISO9001:2008/LRQA Finlandia).
 L'organismo notificato VTT-S (nro. 0809) ha effettuato le prove di tipo secondo il sistema 3 nel 2010 e ha rilasciato la seguente rapporto di prova: VTT-S-02303-10.

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Documento di riferimento
Distanza dei materiali infiammabili:	retro	150 mm	EN15250:2007
	lato	150 mm	EN15250:2007
Combustibile:	legna		EN15250:2007
Emissioni CO:	0,08 %		EN15250:2007
Temperatura dei gas in uscita:	198,0 °C		EN15250:2007
Energia accumulata:	66,9 kWh		EN15250:2007
Rilascio del calore:	100%	4,9 h	EN15250:2007
	50%	17,6 h	EN15250:2007
	25%	29,4 h	EN15250:2007
Rendimento:	81,0 %		EN15250:2007
Adatta per essere collegata a una canna fumaria utilizzata da vari apparecchi di riscaldamento:	Si		EN15250:2007

La prestazione del prodotto conforme alla prestazione dichiarata sopra.
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.



Heikki Vauhkonen, Direttore
 Juuka, 1.7.2013

ET - Toimivusdeklaratsioon nr. KTLU203720130701

Tootetüüp: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Ettenähtud kasutusotstarve: Tahke kütusega köetav soojusallvõetav küttekolle EN15250:2007.
Tootja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Soome.
Toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem: Sisemine kvaliteedikontroll (ISO9001:2008/LRQA Soome).
 Teavitatud asutus VTT-S (nr. 0809) on juhatanud tüübihindamine pärast süsteemi 3 aastal 2010 a on välja andnud järgmise testraporti VTT-S-02303-10.

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Kaugus põlevast materjalist konstruktsioonidest:	taga	150 mm	EN15250:2007
	kõrval	150 mm	EN15250:2007
Kütus:	puu		EN15250:2007
Põlemissaaduste CO sisaldus:	0,08 %		EN15250:2007
Väljuva gaasi temperatuur:	198,0 °C		EN15250:2007
Salvestatud energiahulk:	66,9 kWh		EN15250:2007
Soojuse eraldumine:	100%	4,9 h	EN15250:2007
	50%	17,6 h	EN15250:2007
	25%	29,4 h	EN15250:2007
Kasutegur:	81,0 %		EN15250:2007
Sobib ühendamiseks mitme küttekolde poolt kasutatava korstnalõõriga:	Ja		EN15250:2007

Toote toimivus on kooskõlas ülalosalustatud deklareeritud toimivusega.
 Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



Heikki Vauhkonen, Tegevdirektor
 Juuka, 1.7.2013



LT – Eksploatacinių savybių deklaracija nr. KTLU203720130701

Produkto tipas: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Paskirtis: Lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami buitiniai šildytuvai EN15250:2007.
Gamintojas: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Suomija.
Nuolatinis eksploatacinių savybių sertifikavimas: Vidaus kokybės kontrolės (ISO9001:2008/LRQA Suomija).
 Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga VTT-S (nr. 0809) atliko testą pagal sistemą 3 metais 2010 ir išdavė sertifikatą VTT-S-02303-10.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Svarbiausios charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atstumas iki degių medžiagų:	nuo galinės sienelės iš šono	150 mm 150 mm
Kuro rūšis:	malkos	EN15250:2007
Emisija CO:	0,08	% EN15250:2007
Išmetamų dujų į dūmtraukį temperatūra:	198,0	°C EN15250:2007
Kaupiamoji energija:	66,9	kWh EN15250:2007
Šildymo galingumas:	100 %	4,9 h EN15250:2007
	50 %	17,6 h EN15250:2007
	25 %	29,4 h EN15250:2007
Naudingumo koeficientas:	81,0	% EN15250:2007
Keletos krosnių pajungimas į vieną dūmtraukį–galimas:		Taip EN15250:2007

Produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.
 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik nurodyto gamintojo atsakomybe.



Heikki Vauhkonen, Generalinis Direktorius
 Juuka, 1.7.2013

LV – Veiktspējas deklarācija nr. KTLU203720130701

Produkta veids: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Lietošanas veids: Cietā kurināmā sildiekārtas ar lēnu siltumatdevi EN15250:2007.
Ražotājs: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Somija.
Veiktspējas snieguma pārbaude: Iekšēja kvalitātes pārbaude (ISO9001:2008/LRQA Somija).
 Paziņotā (notificētā) institūcija VTT-S (nr. 0809) veica produkta tipa noteikšanu balstoties uz produkta 3. sistēmas tipa testiem 2010 gadā un tika izdots testēšanas pārskats VTT-S-02303-10.

Tehniskie rādītāji:

Galvenie veiktspējas rādītāji	Veiktspēja	Kopējā tehniskā specifikācija
Attālums līdz degošiem materiāliem:	no aizmugures no sāniem	150 mm 150 mm
Kurināmā veidi:	malkas pagales	EN15250:2007
CO emisija:	0,08	% EN15250:2007
Izplūdes gāzu temperatūra:	198,0	°C EN15250:2007
Energoietilpība:	66,9	kWh EN15250:2007
Siltuma jauda:	100 %	4,9 h EN15250:2007
	50 %	17,6 h EN15250:2007
	25 %	29,4 h EN15250:2007
Lietderības koeficients:	81,0	% EN15250:2007
Ir iespēja pievienot vairākus kamīnus pie viena dūmvada:		Jā EN15250:2007

Produkta veiktspēja atbilst augstāk minētajiem rādītājiem.
 Par šīs veiktspējas deklarācijas izsniegšanu pilnībā atbild ražotājs.



Heikki Vauhkonen, Ģenerāldirektors
 Juuka, 1.7.2013



SI - Izjava o zmožljivosti nr. KTLU203720130701

Tip proizvoda: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Predvidena uporaba: Naprave na trdna goriva, ki počasi oddajajo toploto EN15250:2007.
Proizvajalec: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finska.
Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda: Notranji nadzor kakovosti (ISO9001:2008/LRQA Finska).
 Pooblaščen laboratorij VTT-S (nr. 0809) je na podlagi preizkušanja tipa po sistemu 3 v letu 2010 izvedel in izdal potrdilo o preizkusu VTT-S-02303-10.

Izjava učinkovitosti

Bistvene značilnosti		Učinkovitost		Usklajena tehnična specifikacija
Odmik od vnetljivih materialov:	zadaj ob straneh	150 150	mm mm	EN15250:2007 EN15250:2007
Vrsta goriva:			les	EN15250:2007
Emisija CO:		0,08	%	EN15250:2007
Temperatura plinov:		198,0	°C	EN15250:2007
Akumulirana toplota:		66,9	kWh	EN15250:2007
Oddana toplotna moč:	100 %	4,9	h	EN15250:2007
	50 %	17,6	h	EN15250:2007
	25 %	29,4	h	EN15250:2007
Izkoristek:		81,0	%	EN15250:2007
Možen priklop več kaminov na skupno dimno cev:			Da	EN15250:2007

Delovanje izdelka je v skladu z zgoraj navedenimi lastnostmi.
 Izjava o zmožljivosti je izdana na odgovornost proizvajalca.



Heikki Vauhkonen, Managing Director
 Juuka, 1.7.2013

SK - Deklarácia výkonu nr. KTLU203720130701

Typ produktu: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Použitie: Spotrebiče pomaly uvoľňujúce teplo spaľujúce tuhé palivo EN15250:2007.
Výrobca: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finsko.
Overenie stálosti vlastností: Interná kontrola kvality (ISO9001:2008/LRQA Finsko).
 Notifikované laboratórium VTT-S (nr. 0809) vykonalo určenie typu výrobku na základe skúšky typu podľa systému 3 v roku 2010 a vydalo skúšobnú správu VTT-S-02303-10.

Deklarované vlastnosti:

Základné vlastnosti		Výkon		Harmonizovaná technická špecifikácia
Vzdialenosť od horľavých povrchov:	vzadu	150	mm	EN15250:2007
	z boku	150	mm	EN15250:2007
Typy paliva:			drevo	EN15250:2007
CO emisie:		0,08	%	EN15250:2007
Teplota spalín na výstupe:		198,0	°C	EN15250:2007
Akumulovaná energia:		66,9	kWh	EN15250:2007
Dĺžka tepelného výkonu:	100 %	4,9	h	EN15250:2007
	50 %	17,6	h	EN15250:2007
	25 %	29,4	h	EN15250:2007
Účinnosť:		81,0	%	EN15250:2007
Možnosť pripojenia viacerých spotrebičov na komínové teleso:			Áno	EN15250:2007

Vlastnosti produktu sú v súlade s vyššie uvedenými vlastnosťami.
 Toto vyhlásenie o vlastnostiach je vydané s výhradnou zodpovednosťou výrobcu.



Heikki Vauhkonen, Generálny Riaditeľ
 Juuka, 1.7.2013



CZ - Prohlášení o vlastnostech nr. KTLU203720130701

Typ produktu: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Použití: Akumulační kamna na pevná paliva EN15250:2007.
Výrobce: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finsko.
Ověření stálosti vlastností: Vnitřní kontrola kvality (ISO9001:2008/LRQA Finsko).
 Uvedená laboratoř VTT-S (nr. 0809) provedla stanovení typu výrobku na základě zkoušky typu podle systému 3 v roce 2010 a vydala zkušební protokol VTT-S-02303-10.

Deklarovaný výkon:

Základní charakteristika	Výkon	Jednotná technická specifikace
Vzdálenost od hořlavých materiálů:	vzadu ze strany	150 mm 150 mm
Typ paliva:	dřevo	EN15250:2007
Emise CO:	0,08	% EN15250:2007
Max. teplota spalin:	198,0	°C EN15250:2007
Tepelná kapacita:	66,9	kWh EN15250:2007
Odvod tepla:	100 % 50 % 25 %	4,9 h 17,6 h 29,4 h EN15250:2007 EN15250:2007 EN15250:2007
Energetická účinnost:	81,0	% EN15250:2007
Možnost připojení více kamen na společný komín:	Ano	EN15250:2007

Výkon produktu je v souladu s výše uvedeným prohlášením.
 Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



Heikki Vauhkonen, Generální Ředitel
 Juuka, 1.7.2013

PL - Deklaracja właściwości nr. KTLU203720130701

Typ produktu: KTLU2037/91, KTLU2037/92, KTU2253, KTU2253T
Przeznaczenie: Piece akumulacyjne na paliwo stałe EN15250:2007.
Producent: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlandia.
Weryfikacja właściwości użytkowych: Wewnętrzna kontrola jakości (ISO9001:2008/LRQA Finlandia).
 Notyfikowane laboratorium VTT-S (nr. 0809) przeprowadziło określone badania produktu na podstawie badań zgodnie z systemem 3 w roku 2010, oraz wydało następujący raport testu VTT-S-02303-10.

Deklarowana wydajność:

Cechy zasadnicze	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Odległości od materiałów palnych:	tył bok	150 mm 150 mm
Paliwo:	drewno	EN15250:2007
Emisja CO:	0,08	% EN15250:2007
Temperatura spalin:	198,0	°C EN15250:2007
Zakumulowana energia:	66,9	kWh EN15250:2007
Emisja ciepła:	100 % 50 % 25 %	4,9 h 17,6 h 29,4 h EN15250:2007 EN15250:2007 EN15250:2007
Współczynnik sprawności:	81,0	% EN15250:2007
Nadaje się do podłączenia do komina wspólnego dla kilku czynnych urządzeń grzewczych:	Tak	EN15250:2007

Wydajność produktu jest zgodna z deklarowanymi właściwościami danego produktu.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Heikki Vauhkonen, Dyrektor Zarządzający
 Juuka, 1.7.2013

