



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen

Mitat

Leveys (mm) 1036
Syvyys (mm) 739

Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm) 1650 (kuvassa) Paino (kg) 1450


Tulipesän leveys (mm) 310 (takka)

Tulipesän syvyys (mm) 245 (takka)

Suojaetäisyydet

Taakse 150 mm
Sivulle 150 mm

Ei saatavilla
valmisuunina



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Vuolukivipinta (kuvassa)
- Color-pinnoitteella voidaan käsitellä vuolukivipintaiset takat valkoisiksi

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 150$ mm

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 175$	
Alaliitos	140x250	60 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päältäliitoksen vaihtoehdot

OnPiippu Steel (suositus)
OnPiippu

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	80%
Maksimipuumäärä	12kg
Energiamäärä	42,4kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

3,3 h (100%)
12,6 h (50%)
21,3 h (25%)

Paloilman otto

- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Huoneilmasta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen