



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen
- Kipinäsuojalevy, lasinen

Mitat


Leveys (mm)	770
Syvyys (mm)	630

Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm)	Paino (kg)
2190 (kuvassa)	1430

Tulipesän leveys (mm) 320 (takka)

Tulipesän syvyys (mm) 345 (takka)



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Classic, sileä vuolukivipinta (kuvassa)

Tehostepinnat, luukun molemmin puolin

- Grafia, struktuuripinta
- Natural, lohkarepinta

Suojaetäisyydet

Taakse	20 mm
Sivulle	50 mm

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 150\text{mm}$

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	140x250	100 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	83 %
Maksimipuumäärä	10,0 kg
Energiamäärä	34 kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

5,6 h (100%)
17,5 h (50%)
25,5 h (25%)

Paloilman otto

- Huoneilmasta
- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen