



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen

Mitat

Leveys (mm) 1183
 Syvyys (mm) 951

Kokovaihtoehdot


Korkeus (mm) Paino (kg)
 1740 (kuvassa) 2150

Tulipesän leveys (mm) 400 (takka)
 420 (LU)
 Tulipesän syvyys (mm) 360 (takka)
 430 (LU)

Suojaetäisyydet

Taakse 150 mm
 Sivulle 150 mm

Ei saatavilla
 valmisuunina



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Vuolukivipinta (kuvassa)
- Color pinnoitteella voidaan käsitellä vuolukivipintaisest takat valkoisiksi.

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 175$ mm

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päättäliitos	$\varnothing 175$	
Alaliitos	140x250	60 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päättäliitoksen vaihtoehdot

OnPiippu Steel (suositus)
 OnPiippu

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	81%
Maksimipuumäärä	20 kg
Energiamäärä	66,9 kWh

Lämminluovutusaika prosenttia maksimitehosta (h)

4,9 h (100%)
 17,6 h (50%)
 29,4 h (25%)

Paloilman otto

- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Huoneilmasta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen