



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen

Mitat

Leveys (mm) 1188
Syvyys (mm) 815

Kokovaihtoehdot


Korkeus (mm) Paino (kg)
1650 (kuvassa) 1700

Tulipesän leveys (mm) 370 (takka)
420 (LU)
Tulipesän syvyys (mm) 305 (takka)
360 (LU)

Suojaetäisyydet

Taakse 150 mm
Sivulle 150 mm

Ei saatavilla
valmisuunina



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Vuolukivipinta (kuvassa)
- Color pinnoitteella voidaan käsitellä vuolukivipintaisest takat valkoisiksi.

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 175$ mm

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päättäliitos	$\varnothing 175$	
Alaliitos	140x250	60 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päättäliitoksen vaihtoehdot

OnPiippu Steel (suositus)
OnPiippu

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	82%
Maksimipuumäärä	15 kg
Energiamäärä	54,9 kWh

Lämminkuovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

3,4 h (100%)
12,8 h (50%)
22,9 h (25%)

Paloilman otto

- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Huoneilmasta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen